



TYP	JWL-1015-M	JWL-1015VS-M	FEATURES:
Leistung (P1, V / kW)	230 / 0.5	230 / 0.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schweres breites Graugussmaschinenbett für verbesserte Laufruhe und Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken</li> <li>▶ Sechs Spindeldrehzahlen: 400, 700, 1'000, 1'500, 2'200 und 3'300 U/min (JWL-1015-M)</li> <li>▶ Stufenlose Drehzahlregelung in 3 Riemenstufen von 200 bis 3600 U/min (JWL-1015VS-M)</li> <li>▶ Die Smart Control Regelelektronik sorgt für maximales Drehmoment, vorteilhaft beim Drechseln großer Werkstücke (JWL-1015VS-M)</li> <li>▶ Bequemer Riemen Zugang von vorne, Komfort Riemen Spannsystem</li> <li>▶ Poly-V Riementrieb, geräuscharm und für Dauerbetrieb geeignet</li> <li>▶ Integrierte Spindel-Teileinrichtung 24 x 15°</li> <li>▶ Reitstockpinole mit 9 mm-Bohrung ermöglicht das Durchbohren des Materials</li> <li>▶ Schnellspannhebel für einfache und präzise Positionierung von Handstahlauflage und Reitstock</li> </ul>
Drehdurchmesser über Bett (mm)	254	254	
Drehdurchmesser ü. Handstahlauflage	186	186	
Spitzenweite (mm)	368	368	
Spindeldrehzahlen (U / min)	400/ 700/ 1'000/ 1'500/ 2'200 / 3'300	variabel, 200 – 1'050(L)/ 300 – 1'750 (M) / 600 – 3'600 (H)	
Spindel-nase	M33 x 3.5	M33 x 3.5	
Spindel-Teileinrichtung	24 x 15°	24 x 15°	
Spindelkonus	MK-2	MK-2	
Reitstockkonus	MK-2	MK-2	
Reitstock Durchgangsbohrung (mm)	9	9	
Reitstock Pinolenhub (mm)	50	50	
Handstahlauflage (mm / ø)	150 / 15.9	150 / 15.9	
Abmessungen (L x B x H, mm)	775 x 300 x 445	775 x 300 x 445	
Gewicht (kg)	35	35	
Geliefert mit:	150 mm Handstahlauflage Mitlaufkörnerspitze MK-2 75 mm Aufspannscheibe Stirnmitnehmer MK-2 8 mm Austreibstange	150 mm Handstahlauflage Mitlaufkörnerspitze MK-2 75 mm Aufspannscheibe Stirnmitnehmer MK-2 8 mm Austreibstange	



Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.



**JET 530 mm Bettverlängerung**



**Artikelnummer: 719101**

**► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS**

► zur Verlängerung des Maschinenbettes für längere Drechselprojekte aus langlebigem und robustem Grauguss.

**Technische Daten:**

► Abmessungen: ( HxLxB )	215 x 530 x 190 mm
► Material:	aus hochwertigem schwingungsdämpfendem Grauguss ( GG-20 )
► Artikelgewicht:	11 kg
► Versandgewicht:	13 kg ( Lieferung ohne Reitstock )



**JET Maschinenuntersatz für JET JWL-1015 und JET JWL-1015VS Drechselbank**

**Artikelnummer: 719102**

**► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS**

► Der robuste Maschinenuntersatz mit 840 mm Höhe macht aus Ihrer Tischdrechselbank eine freistehende Drechselmaschine mit optimaler Arbeitshöhe.

**Technische Daten:**

► Abmessungen: ( HxLxB )	840 x 575 x 690 mm
► Material:	Grauguss / Stahl
► Artikelgewicht:	26 kg
► Versandgewicht:	28 kg ( Lieferung ohne Maschine )



**JET Maschinenuntersatz**

**Artikelnummer: 719103**

**► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS**

► Robuster JET Maschinenuntersatz zur optionalen JET Maschinenbettverlängerung ( 719101 ) passend für JET JWL-1015 und JET JWL-1015VS Drechselbank.

**Technische Daten:**

► Abmessungen: ( HxLxB )	840 x 530 x 190 mm
► Material:	Grauguss / Stahl
► Artikelgewicht:	8,5 kg
► Versandgewicht:	10,5 kg ( Lieferung ohne Reitstock )



**JET Mini-Drechselfutter 1" x 8TPI Ø 65 mm**

- inkl.: 4-Backen Futter
- inkl.: Futterschlüssel
- inkl.: Innensechskantschlüssel ( zur Backenmontage )
- inkl.: Satz Standardbacken
- inkl.: Schraubeinsatz
- inkl.: Stufenbacken
- inkl.: Glockenbacken
- inkl.: Verlängerte Stiftbacken

Artikelnummer: 10000610

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

**JET Mini-Drechselfutter 1" x 8TPI Ø 65 mm, mit 4-Satz Backen, Schraubeinsatz und M33 x 3,5 Adapter**

► passend für alle Drechselmaschinen ohne Linkslauf.

**Technische Daten:**

► Abmessungen: ( HxLxB )	75 x 330 x 185 mm	
► Material:	Futterkörper: Stahl	Maximaldrehzahl: 4000 U / min
► Artikelgewicht:	2,47 kg	
► Versandgewicht:	2,6 kg	



**JET Adapter M33 x 3,5 mm auf 1" x 8 TPI**

JET Adapter zur Verwendung verschiedener Aufspannmittel



Artikelnummer: 709960

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

**Technische Daten:**

► Abmessungen: ( HxLxB )	Versandabmessungen: 115 x 105 x 60 mm / im Karton
► Artikelgewicht:	0,550 kg
► Versandgewicht:	0,6 kg



**JET Adapter 1" x 8 TPI auf M33 x 3,5 mm**

JET Adapter zur Verwendung verschiedener Aufspannmittel

Artikelnummer: 10000450

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

**Technische Daten:**

► Abmessungen: ( HxLxB )	x
► Artikelgewicht:	x
► Versandgewicht:	x



Artikelnummer: 708330

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS  
JET Vierzackmitnehmer MK2

Technische Daten:

► Abmessungen: ( HxLxB )	80 x 30 x 30 mm
► Material:	Stahl
► Artikelgewicht:	0,16 kg
► Versandgewicht:	0,40 kg



JET Mitlaufkörner MK2

Artikelnummer: 708331

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

**JET Mitlaufkörner MK2; ideal geeignet für manuelle und CNC gesteuerte Drehselmaschinen.**

- mit MK2 Hohlschaft und demontierbarer Zentrierspitze zum Kernlochbohren (Bohrung 9mm).
- mit drehzahlfestem, hochwertigem 6002ZZ Rillenkugellager.
- die Ringschneide sorgt für eine grossflächige/belastbare Werkstückabstützung
- Kurze Bauweise für mehr Spitzenweite.

Technische Daten:

► Abmessungen: ( HxLxB )	40 x 40 x 115 mm	JML-52A	Zentrierspitze
► Material:	MK2 Hohlschaft, Bohrung 9mm, max 5000 U/min	BB-6002ZZ	Rillenkugellager
► Artikelgewicht:	0,25 kg	JML-54	Shaft
► Versandgewicht:	x		



- mit gehärteter Spitze
- Alu - Kegelspitze 3/4" x 8 TPI
- Auswurforn
- mit staubdichtem und lebensdauergeschmiertem Kugellager mit Tandem-Anordnung der Kugellager
- durch die angeordnete Tandemordnung des Kugellagers ist eine vibrationsfreie Anwendung gewährleistet
- Produktion des Stahlgrundkörpers nach exakten Toleranzen für lange Lebensdauer

Artikelnummer: 709933

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

**JET Hochleistungs - Mitlaufkörnerspitze MK-2, mit gehärteter Spitze, Alu-Kegelspitze 3/4" x 8 TPI, Auswurforn**

Technische Daten:

► Abmessungen: ( HxLxB )	44 x 44 x 165 mm
► Material:	staubdichte Kugellager mit Tandem-Anordnung der Kugellager
► Artikelgewicht:	x
► Versandgewicht:	x

JET Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Kegeldorn MK2 kurz / B 16



Artikelnummer: 708343K

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

JET Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Kegeldorn MK2 kurz / B 16

Technische Daten:

► Abmessungen: ( HxLxB )	80 x 80 x 120 mm
► Material:	Stahl
► Artikelgewicht:	0,5 kg
► Versandgewicht:	1,0 kg



JET Gesichtsschutz

Artikelnummer: 708332

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

JET Gesichtsschutz

Technische Daten:

► Abmessungen: ( HxLxB )	x
► Material:	x
► Artikelgewicht:	x
► Versandgewicht:	x

